

Rohre / Hohlstahl / Stabstahl



RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl

Geschweißte Rohre

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463, Toleranz gegläute Rohre: D₄ / T₃
 bzw. D₃ / T₃, Toleranz ungeglühte Rohre: D₃ / T₃
 Schweißfaktor V = 1,0, Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B
 bzw. EN 10204/3.1 B, Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	W.-Nr. 4301		W.-Nr. 4541		W.-Nr. 4571	
		geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht
6,00 x 1,00	0,125	x	–	x	–	x	–
8,00 x 1,00	0,175	x	–	x	–	x	–
1,50	0,244	x	–	–	–	–	–
10,00 x 1,00	0,255	x	x	x	–	x	–
1,50	0,319	x	x	–	–	x	–
12,00 x 1,00	0,275	–	x	x	–	x	–
1,50	0,394	x	x	x	–	x	x
2,00	0,501	–	x	–	–	–	–
13,00 x 1,00	0,300	x	–	–	–	x	–
1,50	0,432	x	–	–	–	–	–
14,00 x 1,00	0,326	x	x	x	–	x	–
1,50	0,470	x	x	x	–	x	–
2,00	0,601	x	x	–	–	x	–
15,00 x 1,00	0,351	x	x	x	–	x	–
1,50	0,507	x	x	x	–	x	x
2,00	0,651	x	x	–	–	x	–
16,00 x 1,00	0,376	x	x	x	–	x	–
1,50	0,545	x	x	x	–	x	–
2,00	0,701	x	x	–	–	x	–
17,00 x 1,00	0,401	x	–	x	–	x	–
17,20 x 1,60	0,625	x	–	x	–	x	–
2,00	0,761	x	x	x	–	x	–
2,30	0,858	x	–	x	–	x	x
18,00 x 1,00	0,426	x	x	x	–	x	–
1,50	0,620	x	x	x	–	x	x
2,00	0,801	x	x	x	–	x	–
20,00 x 1,00	0,476	x	x	x	–	x	–
1,50	0,695	x	x	x	–	x	x
2,00	0,901	x	x	x	–	x	x
2,50	1,096	–	x	–	–	–	–
3,00	1,277	–	x	–	–	–	–
21,30 x 1,60	0,789	x	x	x	–	x	–
2,00	0,967	x	x	x	x	x	x
2,60	1,217	x	x	x	–	x	x
22,00 x 1,00	0,526	x	x	x	–	x	–
1,50	0,770	x	x	x	–	x	x
2,00	1,002	x	x	x	–	x	x
23,00 x 1,50	0,808	x	–	x	–	x	–
24,00 x 2,00	1,102	x	–	–	–	–	–
25,00 x 1,00	0,601	x	–	x	–	x	–
1,50	0,883	x	x	x	–	x	–
2,00	1,152	x	x	x	–	x	x
2,50	1,409	x	x	x	–	x	–
3,00	1,653	–	x	–	–	–	–
26,90 x 1,60	1,014	x	–	x	–	x	–
2,00	1,247	x	x	x	x	x	x
2,60	1,582	x	x	x	–	x	x
28,00 x 1,00	0,676	x	x	–	–	x	–
1,50	0,995	x	x	x	–	x	x
2,00	1,302	x	x	x	–	x	–

11.2007_1.000

www.rofi.de

Geschweißte Rohre

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463, Toleranz gegläute Rohre: D₄ / T₃
 bzw. D₃ / T₃, Toleranz ungeglühte Rohre: D₃ / T₃
 Schweißfaktor V = 1,0, Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B
 bzw. EN 10204/3.1 B, Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	W.-Nr. 4301		W.-Nr. 4541		W.-Nr. 4571	
		geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht
30,00 x 1,00	0,726	x	-	x	-	x	-
1,50	1,070	x	x	x	-	x	x
2,00	1,402	x	x	x	x	x	x
2,50	1,722	x	x	x	-	x	-
3,00	2,028	x	-	x	-	-	-
32,00 x 1,00	0,776	x	x	-	-	-	-
1,50	1,146	x	x	-	-	-	-
2,00	1,502	x	x	x	-	x	-
3,00	2,178	-	x	-	-	-	-
33,00 x 1,50	1,183	x	x	x	-	x	-
33,70 x 1,60	1,286	x	x	x	-	x	-
2,00	1,588	x	x	x	-	x	x
2,60	2,025	x	x	x	-	x	x
2,90	2,237	x	-	x	-	x	-
3,20	2,444	x	x	x	-	x	x
3,60	2,716	-	-	-	-	x	-
4,00	2,975	-	x	-	-	-	-
34,00 x 1,00	0,826	x	x	-	-	-	-
1,50	1,221	x	x	-	-	-	-
35,00 x 1,50	1,258	x	x	x	-	x	-
2,00	1,653	x	x	x	-	x	-
2,50	2,035	x	-	x	-	x	-
36,00 x 2,00	1,703	x	-	-	-	x	-
38,00 x 1,00	0,926	x	-	x	-	-	-
1,50	1,371	x	x	x	-	x	-
2,00	1,803	x	x	x	-	x	x
2,50	2,222	-	x	-	-	-	-
2,60	2,305	x	-	x	-	x	-
3,00	2,632	-	x	-	-	-	-
40,00 x 1,00	0,977	x	x	x	-	x	-
1,50	1,446	x	x	x	-	x	x
2,00	1,903	x	x	x	x	x	x
3,00	2,779	x	x	-	-	-	-
4,00	3,606	-	x	-	-	-	-
42,40 x 1,60	1,635	x	-	x	-	x	-
2,00	2,023	x	x	x	x	x	x
2,60	2,591	x	x	x	-	x	x
3,20	3,141	x	x	x	-	x	x
3,60	3,498	-	-	-	-	x	-
4,00	3,847	-	x	-	-	-	-
43,00 x 1,50	1,559	x	x	x	-	x	-
44,50 x 1,50	1,615	x	x	-	-	x	-
2,00	2,128	x	x	x	-	x	x
2,60	2,728	x	x	x	-	x	-
2,90	3,021	x	-	x	-	-	-
45,00 x 2,00	2,153	-	x	-	-	-	-
3,00	3,155	-	x	-	-	-	-

11.2007_1.000

Geschweißte Rohre

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463, Toleranz gegläute Rohre: D₄ / T₃
 bzw. D₃ / T₃, Toleranz ungeglühte Rohre: D₃ / T₃
 Schweißfaktor V = 1,0, Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B
 bzw. EN 10204/3.1 B, Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	W.-Nr. 4301		W.-Nr. 4541		W.-Nr. 4571	
		geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht
48,30 x 1,60	1,871	x	-	x	-	x	-
2,00	2,319	x	x	x	x	x	x
2,60	2,975	x	x	x	-	x	x
3,20	3,614	x	x	x	-	x	x
3,60	4,029	-	-	x	-	x	-
4,00	4,437	-	x	-	-	-	-
50,00 x 1,00	1,227	-	x	-	-	-	-
1,50	1,822	x	x	-	-	-	-
2,00	2,404	x	x	x	-	x	-
3,00	3,521	-	x	-	-	-	-
4,00	4,610	-	x	-	-	-	-
50,80 x 1,50	1,852	x	-	-	-	-	-
51,00 x 2,00	2,454	x	x	x	-	x	-
2,60	3,151	x	-	x	-	x	-
52,00 x 1,00	1,277	x	x	-	-	x	-
1,50	1,897	x	x	x	-	x	-
2,00	2,504	x	x	x	-	x	-
53,00 x 1,50	1,934	x	x	x	-	x	-
54,00 x 2,00	2,604	x	x	x	-	x	x
57,00 x 1,50	2,085	x	x	-	-	x	-
2,00	2,754	x	x	x	-	x	-
2,50	3,412	x	x	x	-	x	-
3,00	4,056	x	x	x	-	x	-
60,30 x 1,60	2,352	x	x	x	-	x	-
2,00	2,920	x	x	x	x	x	x
2,30	3,340	-	-	x	-	x	-
2,60	3,757	x	x	x	-	x	x
2,90	4,168	x	x	x	-	x	x
3,20	4,575	-	-	x	-	x	-
3,60	5,111	x	x	x	-	x	x
4,00	5,639	-	x	x	-	x	-
63,50 x 1,60	2,480	x	x	-	-	-	-
2,00	3,080	-	x	-	-	-	-
2,60	3,819	x	-	-	-	-	-
64,00 x 2,00	3,105	x	x	-	-	x	-
69,00 x 2,00	3,355	x	-	-	-	x	-
70,00 x 1,50	2,573	x	x	-	-	-	-
2,00	3,405	x	x	x	-	x	x
2,90	4,873	x	x	-	-	x	-
3,00	5,033	-	x	-	-	-	-
76,10 x 1,60	2,985	x	-	-	-	x	-
2,00	3,711	x	x	x	-	x	x
2,30	4,250	-	-	x	-	x	-
2,60	4,785	x	x	x	-	x	x
2,90	5,315	x	x	x	-	x	x
3,20	5,841	-	-	x	-	x	x
3,60	6,535	x	x	x	-	x	-
4,00	7,222	-	x	-	-	-	-
80,00 x 1,50	2,948	-	x	-	-	-	-
2,00	3,906	x	x	-	-	-	-
3,00	5,784	-	x	-	-	-	-

11.2007_1.000

www.rofi.de

Geschweißte Rohre

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463

DIN 17457 / EN ISO 1127/2463, Toleranz gegläute Rohre: D4 / T3
 bzw. D3 / T3, Toleranz ungeglühte Rohre: D3 / T3
 Schweißfaktor V = 1,0, Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B
 bzw. EN 10204/3.1 B, Herstellungslänge 6 m

Abmessung mm	Gewicht kg/m	W.-Nr. 4301		W.-Nr. 4541		W.-Nr. 4571	
		geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht	geglüht	ungeglüht
84,00 x 2,00	4,107	x	x	x	x	x	x
85,00 x 2,00	4,157	x	x	-	-	x	-
88,90 x 1,60	3,498	x	x	-	x	x	-
2,00	4,352	x	x	x	-	x	x
2,30	4,980	-	-	x	-	x	-
2,60	5,618	x	-	x	-	x	-
2,90	6,245	x	-	-	-	-	-
3,05	6,557	x	x	x	-	x	x
3,20	6,876	-	-	x	-	x	-
4,00	8,504	x	x	x	-	x	-
101,60 x 2,00	4,988	x	x	-	-	-	-
3,05	7,527	x	x	-	-	x	-
104,00 x 2,00	5,108	x	x	x	x	x	x
108,00 x 2,00	5,308	x	x	-	-	x	-
3,00	7,888	x	x	-	-	x	-
3,20	8,337	-	-	x	-	-	-
4,00	10,417	x	x	-	-	x	x
114,30 x 2,00	5,624	x	x	x	x	x	x
2,60	7,272	x	x	x	-	x	x
2,90	8,089	x	-	-	-	-	-
3,20	8,902	-	-	x	-	-	-
3,05	8,496	x	-	x	-	x	-
3,60	9,979	x	x	x	-	x	x
4,00	11,048	-	x	x	x	x	-
129,00 x 2,00	6,360	-	x	-	x	-	x
133,00 x 3,00	9,766	-	-	-	x	-	x
4,00	12,921	-	-	-	x	-	x
139,70 x 2,00	6,896	-	x	-	x	-	x
2,60	8,926	-	x	-	x	-	x
3,00	10,269	-	x	-	x	-	x
4,00	13,592	-	x	-	x	-	x
154,00 x 3,00	7,612	-	x	-	x	-	x
159,00 x 3,00	11,720	-	-	-	x	-	x
4,00	15,525	-	-	-	x	-	x
168,30 x 2,00	8,328	-	x	-	x	-	x
2,60	10,788	-	x	-	x	-	x
3,00	12,417	-	x	-	x	-	x
4,00	16,456	-	-	-	x	-	x
219,10 x 2,00	10,872	-	-	-	x	-	x
3,00	16,233	-	-	-	x	-	x
4,00	21,544	-	-	-	x	-	x
5,00	26,805	-	-	-	x	-	x
273,00 x 3,00	20,290	-	-	-	x	-	x
323,90 x 3,00	24,100	-	-	-	x	-	x

11.2007_1.000

Alle Abmessungen auch außen geschliffen, gebürstet oder poliert lieferbar.

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Geschweißte Rohre - AD-W2

Geglüht DIN 17457 / 2 - AD-W2 - K2 / D2 bzw. K3 / D3, V= 1,0,
 Tol.: EN ISO 1127/2463 - D4 / T3, Abnahmeprüfzeugnis
 DIN 50049/3.1B / AD-W2 bzw. EN 10204/3.1B / AD-W2

In Herstellungslängen von 6 m

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr.		Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr.		Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr.	
		4541	4571			4541	4571			4541	4571
12,00 x 1,00	0,275	x	x	28,00 x 1,50	0,995	x	x	60,30 x 2,00	2,920	x	x
	1,50	0,394	x								
15,00 x 1,50	0,507	x	x	30,00 x 2,00	1,402	x	x	2,90	4,168	x	x
18,00 x 1,50	0,620	x	x	33,70 x 2,00	1,588	x	x	3,60	5,111	x	x
20,00 x 2,00	0,901	x	x	40,00 x 2,00	1,903	x	x	2,90	5,315	x	x
21,30 x 2,00	0,967	x	x	48,30 x 2,00	2,319	x	x	3,60	6,535	x	x
25,00 x 2,00	1,152	x	x	48,30 x 2,00	2,319	x	x	2,30	4,980	x	x
26,90 x 1,60	1,014	x	x	48,30 x 2,00	2,319	x	x	3,20	6,876	x	x
26,90 x 2,60	1,582	x	x	48,30 x 2,00	2,319	x	x	3,60	9,979	x	x

11.2007_1.000

www.rofi.de

Geschweißte Rohre, geschliffen

DIN 2463, ungeglüht, Herstellungslänge 6m

Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. material 4301	Abmessung dimension mm	Gewicht weight kg/m	W.-Nr. material 4301
20,00 x 1,50	0,695	x	48,30 x 2,00	2,319	x
20,00 x 2,00	0,901	x	48,30 x 2,50	2,803	x
21,30 x 2,00	0,967	x	50,00 x 2,00	2,404	x
25,00 x 1,50	0,883	x	54,00 x 2,00	2,604	x
25,00 x 2,00	1,152	x	60,30 x 2,00	2,920	x
26,90 x 2,00	1,247	x	60,30 x 2,50	3,618	x
30,00 x 2,00	1,402	x	70,00 x 2,00	3,405	x
33,70 x 2,00	1,588	x	76,10 x 2,00	3,711	x
33,70 x 2,50	1,953	x	76,10 x 2,50	4,612	x
35,00 x 2,00	1,653	x	88,90 x 2,00	4,352	x
40,00 x 2,00	1,903	x	88,90 x 2,50	5,408	x
42,40 x 2,00	2,023	x	104,00 x 2,00	5,108	x
42,40 x 2,50	2,498	x	114,30 x 2,00	5,624	x



www.rofi.de

Verkauf Süd

Karl-Arnold-Straße 7
D-73230 Kirchheim/Teck
Tel. +49 (0) 70 21 94 35-0
Fax +49 (0) 70 21 5 60 31
kirchheim@rofi.de

Verkauf Nord / Export

Mittelgönrather Straße 15
D-42655 Solingen
Tel. +49 (0) 2 12 2 32 54-0
Fax +49 (0) 2 12 2 32 54-11
solingen@rofi.de

Verkauf Mitte

Ostendstraße 3
D-63110 Rodgau-Niederroden
Tel. +49 (0) 61 06 2 85 79-30
Fax +49 (0) 61 06 2 22 08
rodgau@rofi.de

RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl



Zuverlässig durch Qualitätsmanagement - ISO 9001