

Rohre / Hohlstahl / Stabstahl



RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl

Nahtlose Rohre

DIN 17456 / 17458, Toleranz nach EN ISO 1127 / 2462, Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B (größtenteils mit AD-W2), Herstellungslänge 4–7 m.

Schedule Abmessungen auch nach ASTM A 312, Aisi 304 oder 321 vorrätig. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung mm	Gewicht kg/m	W.-Nr.			
		430 ¹	454 ¹	457 ¹	4435
4,00 x 1,00	0,075	x	x	x	
5,00 x 1,00	0,100	x	x	x	
6,00 x 0,50	0,069	x			
1,00	0,125	x	x	x	x
1,50	0,169	x	x	x	
2,00	0,200	x	x	x	
8,00 x 0,50	0,094	x			
1,00	0,175	x	x	x	x
1,50	0,244	x	x	x	x
2,00	0,300	x	x	x	
9,00 x 1,00	0,200	x			
10,00 x 1,00	0,225	x	x	x	x
1,50	0,319	x	x	x	x
2,00	0,401	x	x	x	
2,50	0,470	x		x	
10,20 x 1,60	0,345	x			x
2,00	0,411	x	x	x	x
12,00 x 1,00	0,275	x	x	x	x
1,50	0,394	x	x	x	x
2,00	0,501	x	x	x	x
2,50	0,595		x	x	
3,00	0,676		x	x	
13,00 x 1,00	0,300	x			
1,50	0,432	x			
2,50	0,657	x			
13,50 x 1,60	0,477	x			x
2,00	0,576	x			
2,30	0,645	x	x	x	x
13,72 x 2,24	0,644	x			
1/4" SCH 10 S					
3,02	0,809	x			
1/4" SCH 40 S					

Abmessung mm	Gewicht kg/m	W.-Nr.			
		430 ¹	454 ¹	457 ¹	4435
14,00 x 1,00	0,326	x	x	x	x
1,50	0,470	x	x	x	
2,00	0,601	x	x	x	x
2,50	0,720	x	x	x	
3,00	0,826	x	x	x	
15,00 x 1,00	0,351	x	x	x	
1,50	0,507	x	x	x	x
2,00	0,651	x	x	x	
2,50	0,783		x	x	
3,00	0,901		x	x	
4,00	1,102		x	x	
16,00 x 1,00	0,376	x	x	x	
1,50	0,545	x	x	x	x
2,00	0,701	x	x	x	x
2,50	0,845	x	x	x	
3,00	0,976	x	x	x	
3,50	1,096		x	x	
4,00	1,202		x	x	
17,00 x 1,00	0,401	x	x	x	
1,50	0,582	x		x	
3,00	1,052	x	x	x	
17,14 x 2,31	0,858	x			
3/8" SCH 40 S					
3,20	1,117	x			
3/8" SCH 80 S					
17,20 x 1,60	0,625	x	x	x	x
2,00	0,761	x	x	x	
2,30	0,858	x	x	x	x
3,20	1,122		x	x	
18,00 x 1,00	0,426	x	x	x	
1,50	0,620	x	x	x	x
2,00	0,801	x	x	x	
3,00	1,127		x	x	
3,50	1,271		x	x	
4,00	1,402		x	x	

Nahtlose Rohre

DIN 17456 / 17458, Toleranz nach EN ISO 1127 / 2462, Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B (größtenteils mit AD-W2), Herstellungslänge 4-7 m.

Schedule Abmessungen auch nach ASTM A 312, Aisi 304 oder 321 vorrätig. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung	Gewicht	W.-Nr.			
		4301	4541	4571	4435
mm	kg/m				
20,00 x 1,00	0,476	x	x	x	
1,50	0,695	x	x	x	x
2,00	0,901	x	x	x	x
2,50	1,096	x	x	x	x
3,00	1,277	x	x	x	
3,50	1,446		x	x	
4,00	1,603		x	x	x
5,00	1,878	x	x	x	
21,00 x 3,00	1,352	x			
21,30 x 1,60	0,789	x	x	x	x
2,00	0,967	x	x	x	x
2,60	1,217	x	x	x	x
2,90	1,336	x	x	x	
3,20	1,450	x	x	x	
21,34 x 2,11	1,016	x	x	x	
1/2" SCH 10 S					
2,77	1,288	x	x	x	
1/2" SCH 40 S					
3,73	1,645	x	x	x	
1/2" SCH 80 S					
22,00 x 1,00	0,526	x	x	x	
1,50	0,770	x	x	x	x
2,00	1,002	x	x	x	
3,00	1,427	x	x	x	
4,00	1,803	x	x	x	
23,00 x 1,50	0,808	x	x	x	x
4,00	1,903			x	
24,00 x 2,00	1,102	x	x	x	x
3,50	1,797		x	x	
4,00	2,003	x	x	x	
25,00 x 1,00	0,601	x	x	x	
1,50	0,883	x	x	x	x
2,00	1,152	x	x	x	x
2,50	1,409	x	x	x	x
3,00	1,605	x	x	x	
3,50	1,884		x	x	
4,00	2,103		x	x	
5,00	2,504		x	x	

Abmessung	Gewicht	W.-Nr.			
		4301	4541	4571	4435
mm	kg/m				
26,67 x 2,11	1,298	x	x	x	
3/4" SCH 10 S					
2,87	1,710	x	x	x	
3/4" SCH 40 S					
3,91	2,228	x	x	x	
3/4" SCH 80 S					
26,90 x 1,60	1,043	x		x	x
2,00	1,247	x	x	x	x
2,30	1,417		x	x	
2,60	1,582	x	x	x	x
3,20	1,899		x	x	x
27,00 x 3,00	1,803	x			
4,00	2,304	x	x		
28,00 x 1,00	0,767	x	x	x	
1,50	0,995	x	x	x	x
2,00	1,302	x	x	x	x
2,50	1,596		x	x	
3,00	1,878		x	x	
3,50	2,117		x	x	
5,00	2,880	x	x	x	
30,00 x 1,00	0,726	x	x	x	
1,50	1,070	x	x	x	
2,00	1,402	x	x	x	x
2,60	1,784	x	x	x	x
3,00	2,028	x	x	x	
3,50	2,320		x	x	
4,00	2,604		x	x	
5,00	3,130	x	x	x	
32,00 x 2,00	1,502	x	x	x	x
2,50	1,847	x	x	x	
3,00	2,178	x	x	x	
33,00 x 1,50	1,183	x	x	x	
4,00	2,905	x			

11.2007_1,000

Nahtlose Rohre

DIN 17456 / 17458, Toleranz nach EN ISO 1127 / 2462, Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B (größtenteils mit AD-W2), Herstellungslänge 4–7 m.

Schedule Abmessungen auch nach ASTM A 312, Aisi 304 oder 321 vorrätig. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung	Gewicht	W.-Nr.			
		4301	4541	4571	4435
mm	kg/m				
33,40 x 2,77	2,125	x	x	x	
1" SCH 10 S					
3,38	2,541	x	x	x	
1" SCH 40 S					
4,55	3,287	x	x	x	
1" SCH 80 S					
33, 70 x 1,60	1,324	x	x		x
2,00	1,588	x	x	x	x
2,60	2,025	x	x	x	x
2,90	2,237		x	x	
3,20	2,444	x	x	x	x
3,60	2,713		x	x	
4,05	3,007	x	x	x	
4,50	3,290		x		
34,00 x 1,50	1,221	x		x	
2,00	1,603	x		x	
3,50	2,673		x	x	
4,00	3,005	x	x	x	
5,00	3,631		x		
5,50	3,925		x	x	
35,00 x 1,50	1,258	x	x	x	
2,00	1,653	x	x	x	x
2,50	2,035	x			
3,00	2,404		x	x	
4,00	3,105	x			
5,00	3,756		x	x	
36,00 x 2,00	1,703	x		x	
38,00 x 1,50	1,371	x	x	x	
2,00	1,803	x	x	x	x
2,60	2,305	x	x	x	x
3,00	2,629	x	x	x	x
3,60	3,101		x	x	
4,00	3,405		x	x	
4,50	3,775			x	
5,00	4,132		x	x	
6,30	5,000	x			
40,00 x 1,50	1,446	x	x	x	
2,00	1,903	x	x	x	x
2,50	2,348	x	x		
3,00	2,779	x	x	x	
4,00	3,606		x	x	
5,00	4,382	x	x	x	x

Abmessung	Gewicht	W.-Nr.			
		4301	4541	4571	4435
mm	kg/m				
42,00 x 2,00	2,003	x		x	
3,00	2,930		x	x	
6,00	5,409	x	x	x	
42,16 x 2,77	2,732	x	x	x	
1 1/4" SCH 10 S					
3,56	3,441	x	x	x	
1 1/4" SCH 40 S					
4,85	4,531	x	x	x	
1 1/4" SCH 80 S					
42,40 x 1,60	1,635	x			
2,00	2,023	x	x	x	x
2,60	2,591	x	x	x	x
3,20	3,141	x	x	x	x
3,60	3,498			x	
4,05	3,889	x	x	x	
43,00 x 1,50	1,559	x		x	
5,50	5,165		x	x	
44,00 x 2,00	2,103	x			
44,50 x 2,00	2,128	x	x	x	
2,60	2,728	x	x	x	x
2,90	3,021	x	x	x	
4,00	4,056	x	x	x	
5,50	5,371	x			
45,00 x 2,00	2,153	x			
3,00	3,155			x	
3,50	3,637		x	x	
5,00	5,008		x	x	
48,00 x 4,00	4,407	x			
48,26 x 2,77	3,155	x	x	x	
1 1/2" SCH 10 S					
3,68	4,108	x	x	x	x
1 1/2" SCH 40 S					
5,08	5,493	x	x	x	
1 1/2" SCH 80 S					
48,30 x 1,60	1,871	x		x	
2,00	2,319	x	x	x	x
2,60	2,975	x	x	x	x
3,20	3,614	x	x	x	x
4,05	4,487	x	x	x	

Nahtlose Rohre

DIN 17456 / 17458, Toleranz nach EN ISO 1127 / 2462, Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B (größtenteils mit AD-W2), Herstellungslänge 4-7 m.

Schedule Abmessungen auch nach ASTM A 312, Aisi 304 oder 321 vorrätig. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung	Gewicht	W.-Nr.			
		4301	4541	4571	4435
mm	kg/m				
49,00 x 5,50	5,991		x	x	
50,00 x 1,50	1,822	x			
2,00	2,404	x	x	x	x
2,50	2,974	x			
3,00	3,531	x	x	x	
5,00	5,634	x	x	x	x
6,00	6,611		x	x	
51,00 x 2,00	2,454	x			
2,60	3,151	x	x	x	
4,00	4,708		x		
52,00 x 1,50	1,897	x	x	x	
53,00 x 1,50	1,934	x	x	x	
3,00	3,756	x			
3,60	4,453	x			
4,00	4,908		x		
4,50	5,465		x		
54,00 x 2,00	2,604	x	x	x	x
55,00 x 2,50	3,287	x			
5,00	6,260	x		x	x
57,00 x 2,00	2,754	x	x	x	
2,60	3,542	x	x	x	x
2,90	3,929	x	x	x	
3,50	4,689		x	x	
4,00	5,308	x	x	x	
4,50	5,916		x	x	
5,00	6,510		x	x	
6,50	8,219	x	x	x	
60,00 x 5,00	6,886	x	x	x	
60,30 x 1,60	2,352	x	x	x	
2,00	2,920	x	x	x	x
2,60	3,757	x	x	x	x
2,77	3,990	x	x	x	
2" SCH 10 S					
2,90	4,168	x	x	x	x
3,20	4,575	x	x	x	
3,60	5,111	x	x	x	x
3,91	5,521	x	x	x	
2" SCH 40 S					
4,50	6,228	x	x	x	
5,54	7,596	x	x	x	
2" SCH 80 S					

Abmessung	Gewicht	W.-Nr.			
		4301	4541	4571	4435
mm	kg/m				
64,00 x 2,00	3,105	x		x	
65,00 x 2,50	3,913		x		
3,00	4,657		x	x	
3,50	5,390		x	x	
68,00 x 4,00	6,410	x			
70,00 x 2,00	3,405	x	x	x	
2,90	4,873	x	x	x	x
4,00	6,611	x	x	x	
4,50	7,381		x	x	x
5,00	8,138		x	x	
7,00	11,043		x	x	
73,03 x 5,16	8,769	x		x	
2 1/2" SCH 40 S					
76,00 x 5,00	8,889	x	x	x	
6,00	10,517	x	x	x	
76,10 x 2,00	3,711	x	x	x	
2,30	4,250		x	x	
2,60	4,785	x	x	x	x
2,90	5,315	x	x	x	
3,60	6,535	x	x	x	x
4,00	7,222		x	x	
4,50	8,068	x	x	x	
6,30	11,011		x	x	
80,00 x 2,00	3,906	x	x	x	
2,50	4,852	x			
4,00	7,612	x	x	x	
5,00	9,390	x		x	
82,50 x 3,60	7,112		x		
85,00 x 2,50	5,165		x		

11.2007_1.000

Nahtlose Rohre

DIN 17456 / 17458, Toleranz nach EN ISO 1127 / 2462, Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B (größtenteils mit AD-W2), Herstellungslänge 4–7 m.

Schedule Abmessungen auch nach ASTM A 312, Aisi 304 oder 321 vorrätig. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Abmessung mm	Gewicht kg/m	W.-Nr.			
		4301	4541	4571	4435
88,90 x 2,00	4,352	x	x	x	
2,30	4,987		x		
2,60	5,409	x	x	x	x
2,90	6,245	x	x	x	
3,05	6,557	x	x	x	
3" SCH 10 S					
3,20	6,867		x	x	x
3,60	7,689	x	x	x	
4,05	8,605	x	x	x	x
4,50	9,510	x	x	x	
5,49	11,466	x	x	x	
3" SCH 40 S					
5,90	12,262		x		
6,30	13,030		x	x	
7,62	15,509	x	x	x	
3" SCH 80 S					
90,00 x 5,00	10,642		x	x	
97,00 x 4,00	9,315		x	x	
100,00 x 3,00	7,287		x	x	
5,00	11,894		x	x	
101,60 x 3,60	8,834	x	x	x	
4,05	9,893	x	x	x	
5,74	13,778	x	x	x	
3 1/2" SCH 40 S					
102,00 x 6,50	15,544	x	x	x	
105,00 x 2,50	6,417		x		
108,00 x 3,00	7,888	x	x	x	
3,20	8,397		x		
3,60	9,411	x	x	x	
4,00	10,417	x	x	x	x
4,50	11,662		x	x	
5,00	12,896		x	x	
6,30	16,043		x	x	
8,00	20,032		x		

Abmessung mm	Gewicht kg/m	W.-Nr.			
		4301	4541	4571	4435
114,30 x 2,60	7,272	x	x	x	
3,05	8,496	x	x	x	
4" SCH 10 S					
3,20	8,902		x	x	
3,60	9,979	x	x	x	
4,50	12,372	x	x	x	x
5,40	14,725		x	x	
4" SCH 40 S					
6,02	16,322	x	x	x	
6,30	17,037		x	x	
8,56	22,665	x	x	x	
4" SCH 80 S					
121,00 x 4,00	11,719		x	x	
127,00 x 4,00	12,320		x	x	
133,00 x 4,00	12,921		x	x	x
5,00	16,026		x	x	
6,30	19,987		x	x	
139,70 x 4,00	13,592	x	x	x	
5,00	16,860		x	x	
6,30	21,044		x	x	
141,30 x 6,55	22,101		x	x	
5" SCH 40 S					
9,53	31,444		x	x	
5" SCH 80 S					
159,00 x 4,50	17,409		x	x	
5,00	19,281			x	
6,30	24,089		x	x	
168,30 x 4,50	18,457		x	x	
5,00	20,445	x	x	x	
6,30	25,556		x	x	
7,11	28,690		x	x	
6" SCH 40 S					
10,97	43,210		x	x	
6" SCH 80 S					
219,10 x 6,30					
6,50	33,570		x	x	
8,18	43,200		x	x	
8" SCH 40 S					
12,70	66,020		x	x	
8" SCH 80 S					

11.2007_1.000

www.rofi.de



www.rofi.de

Verkauf Süd

Karl-Arnold-Straße 7
D-73230 Kirchheim/Teck
Tel. +49 (0) 70 21 94 35-0
Fax +49 (0) 70 21 5 60 31
kirchheim@rofi.de

Verkauf Nord / Export

Mittelgönrather Straße 15
D-42655 Solingen
Tel. +49 (0) 2 12 2 32 54-0
Fax +49 (0) 2 12 2 32 54-11
solingen@rofi.de

Verkauf Mitte

Ostendstraße 3
D-63110 Rodgau-Niederroden
Tel. +49 (0) 61 06 2 85 79-30
Fax +49 (0) 61 06 2 22 08
rodgau@rofi.de

RO-FI Ihr starker Partner in Sachen Edelstahl



Zuverlässig durch Qualitätsmanagement - ISO 9001